

MED7P4 是发光窗为长圆型的红色点光源 LED 芯片。

具有高输出和高可靠性及均匀的光强分布，最适合用做光电开关等的光源。

特长

- 长圆型发光窗 (150 × 40μm)
- 高输出
- 高可靠性


结构

- 材 质: AlInGaP/GaAs sub.
- 电 极: Au 合金 (p,n)
- 发光面: p 面

用途

- 光电开关
- 光传感器
- POF 通信 等

外形尺寸图 (μm)



绝对最大额定值 * (Ta=25°C)

项 目	符 号	最大额定值	单 位
正向电流	I _F	25	mA
反向电压	V _R	3	V
工作温度	T _{opr}	-40~85	°C
储存温度	T _{stg}	-40~100	°C

电光性能 * (Ta=25°C)

项 目	符 号	条 件	Min.	Typ.	Max.	单 位
正向电压	V _F	I _F =20mA	-	2.3	3.0	V
反向电流	I _R	V _R =3V	-	-	10	μA
光输出	P _o	I _F =20mA	0.5	0.9	-	mW
发光中心波长	λ _c	I _F =20mA	630	650	670	nm

* 装载于 TO18 芯柱上，在气密封装状态下进行测定。

图 1. 降额曲线




图 2. 正向电流正向电压特性




图 3. 正向电压温度特性




图 4. 正向电流光输出特性




图 5. 相对光输出温度特性




图 6. 指向特性




图 7. 发光光谱




图 8. 发光中心波长温度特性





图 9. 光谱半高波宽温度特性



本产品说明于 2023 年 3 月作成。产品的外形及规格可能会因改良而在没有预告的情况下做出变更。

本产品适用于一般电子设备（如家用电器、OA 和 AV 设备、通讯设备、测量设备等）。当用于对可靠性要求极高的特殊用途时（如航空航天设备、需要高安全性的运输设备、核控制设备、医疗设备、人命相关的组件或设备等），请采取确保安全性和可靠性的措施。对在未采取这些措施的情况下使用产品而造成的任何损害，不承担任何责任。

